

Горелка газомазутная ГМр-20

Горелки газомазутные ГМр-20 производства «Бийский котельный завод» предназначены для раздельного сжигания природного газа и топочного мазута и используются с паровыми газомазутными котлами типа ДЕ-ГМ, а также с водогрейными котлами, разработанными на базе паровых котлов ДЕ-ГМ. Допускается кратковременное совместное сжигание газа и мазута во время перехода с одного вида топлива на другой.

Горелки газомазутные
Горелка ГМр-20
Срок изготовления: По запросу

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номин. тепловая мощность, МВт (Гкал/ч)	20,0 (17,2)
2	Коеф. рабоч. регулир. по теплоте, мощн.	5
3	Номин. давл. мазута перед форсункой, МПа (кгс/см ²)	2,0±0,4 (20±4)
4	Номин. давл. газа перед горелкой, кПа (кгс/см ²)	25±6(2500±600)
5	Номин. расход мазута, кг/ч	1870
6	Номин. расход газа, кг/ч	2000
7	Габаритные размеры (Высота, мм)	1850
8	Применяемость к котлам	Е-50

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
9	Масса, кг	900

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: bzi@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Горелка газомазутная ГМр-30

Горелки газомазутные ГМр-30 производства «Бийский котельный завод» предназначены для раздельного сжигания природного газа и топочного мазута и используются с паровыми газомазутными котлами типа КВ-ГМ, а также с водогрейными котлами, разработанными на базе паровых котлов КВ-ГМ. Допускается кратковременное совместное сжигание газа и мазута во время перехода с одного вида топлива на другой.

Горелки газомазутные
Горелка ГМр-30
Срок изготовления: По запросу

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номин. тепловая мощность, МВт (Гкал/ч)	30
2	Коэф. рабоч. регулир. по теплоте, мощн.	5
3	Номин. давл. мазута перед форсункой, МПа (кгс/см ²)	2+0,2
4	Номин. давл. газа перед горелкой, кПа (кгс/см ²)	30
5	Номин. расход мазута, кг/ч	2800
6	Номин. расход газа, кг/ч	3050
7	Длинна, мм	1706
8	Ширина, мм	1250
9	Габаритные размеры (Высота, мм)	1415

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
10	Применяемость к котлам	КВ-ГМ
11	Масса, кг	700

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: bzi@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>