

Клапан предохранительный Ду40 Ру10

Клапан предохранительный пружинный, полноподъёмный Ду40 Ру10 предназначен для предотвращения повышения давления выше допустимого в котлах, сосудах, трубопроводах, находящихся под давлением жидкой, парогазообразной среды и эксплуатируемых в условиях умеренного климата.

Клапана предохранительные	
Клапан предохранительный Ду40 Ру10	
Срок изготовления: По запросу	

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Шифр	Б2403
2	Условный проход Ду (входной патрубок)	40
3	Условный проход Ду (выходной патрубок)	65
4	Условное давление Ру, МПа (кгс/см ²) (входной патрубок)	1,0(10)
5	Условное давление Ру, МПа (кгс/см ²) (выходной патрубок)	0,25(2,5)
6	Диаметр седла dс, мм	28
7	Площадь проходного сечения, см ²	6.15
8	Давление настройки, МПа (кгс/см ²)	0,6±1,5 (6±1,5)
9	Максимальная рабочая температура, °С	250

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
10	Коэффициент расхода а, не менее (пар)	0.7
11	Коэффициент расхода а, не менее (вода)	0.4
12	Масса, кг	13

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: bzi@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>