

Блок мазутоподготовки БМП 0,75-2,5

Блок мазутоподготовки БМП 0,75-2,5 производства «Бийский котельный завод» предназначен для фильтрации, подогрева мазута марок «40» и «100» с температурой 60–70°C до температуры 100–110°C и подачи его из приёмных емкостей под давлением не более 2,5 МПа к горелкам котлов.

Оборудование мазутоподготовки топлива	
Блок мазутоподготовки БМП 0,75-2,5	
Срок изготовления: По запросу	

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8139.013
2	Давление, МПа (кгс/см ²), мазута	2,5 (25)
3	Давление, МПа (кгс/см ²), греющ. пара	0,5 (5)
4	Производительность, т/ч	0.75
5	Температура мазута, С, на входе	60-70
6	Температура мазута, С, на выходе	100-110
7	Площадь поверхности нагрева, м ²	0,47
8	Габариты (длина, мм)	2880
9	Габариты (ширина, мм)	1150

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
10	Габариты (высота, мм)	1325
11	Масса, кг	470

Блок мазутоподготовки БМП 0,75-2,5 состоит из подогревателя мазута типа «труба в трубе», фильтров грубой и тонкой очистки и электронасосного агрегата, смонтированных на общей раме.

Мазут, предварительно подогретый до температуры 60–70°C, подводится в фильтр грубой очистки мазута, затем из фильтра подаётся электронасосным агрегатом в подогреватель мазута, где нагревается паром. Пройдя через фильтр тонкой очистки мазута, он подаётся к горелочным устройствам котлов. Сконденсировавшийся пар отводится через конденсатоотводчик.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Блок мазутоподготовки БМП-1,5-2,5

Блок мазутоподготовки БМП-1,5-2,5 производства «Бийский котельный завод» предназначен для фильтрации, подогрева мазута марок «40» и «100» с температурой 60–70°C до температуры 100–110°C и подачи его из приёмных емкостей под давлением не более 2,5 МПа к горелкам котлов.

Оборудование мазутоподготовки топлива
Блок мазутоподготовки БМП 1,5-2,5
Срок изготовления: По запросу

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8139.017
2	Давление, МПа (кгс/см ²), мазута	2,5 (25)
3	Давление, МПа (кгс/см ²), греющ. пара	0,5 (5)
4	Производительность, т/ч	1.5
5	Температура мазута, С, на входе	60-70
6	Температура мазута, С, на выходе	100-110
7	Площадь поверхности нагрева, м ²	0,94
8	Габариты (длина, мм)	2585
9	Габариты (ширина, мм)	1150

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
10	Габариты (высота, мм)	1365
11	Масса, кг	465

Блок мазутоподготовки БМП-1,5-2,5 состоит из подогревателя мазута типа «труба в трубе», фильтров грубой и тонкой очистки и электронасосного агрегата, смонтированных на общей раме.

Мазут, предварительно подогретый до температуры 60–70°C, подводится в фильтр грубой очистки мазута, затем из фильтра подаётся электронасосным агрегатом в подогреватель мазута, где нагревается паром. Пройдя через фильтр тонкой очистки мазута, он подаётся к горелочным устройствам котлов. Сконденсировавшийся пар отводится через конденсатоотводчик.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Блок мазутоподготовки БМП-2,25-2,5

Блок мазутоподготовки БМП-2,25-2,5 производства «Бийский котельный завод» предназначен для фильтрации, подогрева мазута марок «40» и «100» с температурой 60–70°C до температуры 100–110°C и подачи его из приёмных емкостей под давлением не более 2,5 МПа к горелкам котлов.

Оборудование мазутоподготовки топлива	
Блок мазутоподготовки БМП 2,25-2,5	
Срок изготовления: По запросу	

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8139.018
2	Давление, МПа (кгс/см ²), мазута	2,5 (25)
3	Давление, МПа (кгс/см ²), греющ. пара	0,5 (5)
4	Производительность, т/ч	2.25
5	Температура мазута, С, на входе	60-70
6	Температура мазута, С, на выходе	100-110
7	Площадь поверхности нагрева, м ²	1,41
8	Габариты (длина, мм)	2585
9	Габариты (ширина, мм)	1150

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
10	Габариты (высота, мм)	1600
11	Масса, кг	495

Блок мазутоподготовки БМП-2,25-2,5 состоит из подогревателя мазута типа «труба в трубе», фильтров грубой и тонкой очистки и электронасосного агрегата, смонтированных на общей раме.

Мазут, предварительно подогретый до температуры 60–70°C, подводится в фильтр грубой очистки мазута, затем из фильтра подаётся электронасосным агрегатом в подогреватель мазута, где нагревается паром. Пройдя через фильтр тонкой очистки мазута, он подаётся к горелочным устройствам котлов. Сконденсировавшийся пар отводится через конденсатоотводчик.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Блок мазутоподготовки БМП-3,0-2,5

Блок мазутоподготовки БМП-3,0-2,5 производства «Бийский котельный завод» предназначен для фильтрации, подогрева мазута марок «40» и «100» с температурой 60–70°C до температуры 100–110°C и подачи его из приёмных емкостей под давлением не более 2,5 МПа к горелкам котлов.

Оборудование мазутоподготовки топлива
Блок мазутоподготовки БМП 3,0-2,5
Срок изготовления: По запросу

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8139.019
2	Давление, МПа (кгс/см ²), мазута	2,5 (25)
3	Давление, МПа (кгс/см ²), греющ. пара	0,5 (5)
4	Производительность, т/ч	3
5	Температура мазута, С, на входе	60-70
6	Температура мазута, С, на выходе	100-110
7	Площадь поверхности нагрева, м ²	1,88
8	Габариты (длина, мм)	2585
9	Габариты (ширина, мм)	1150

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
10	Габариты (высота, мм)	1850
11	Масса, кг	530

Блок мазутоподготовки БМП-3,0-2,5 состоит из подогревателя мазута типа «труба в трубе», фильтров грубой и тонкой очистки и электронасосного агрегата, смонтированных на общей раме.

Мазут, предварительно подогретый до температуры 60–70°C, подводится в фильтр грубой очистки мазута, затем из фильтра подаётся электронасосным агрегатом в подогреватель мазута, где нагревается паром. Пройдя через фильтр тонкой очистки мазута, он подаётся к горелочным устройствам котлов. Сконденсировавшийся пар отводится через конденсатоотводчик.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>