

Фильтр для мазута ФМ-25-30-65

Фильтр для мазута ФМ-25-30-65 производства «Бийский котельный завод» предназначен для грубой очистки топочных мазутов от твёрдого остатка нефтяных фракций и механических примесей и применяется в системе мазутного хозяйства отопительных, производственно-отопительных и производственных котельных.

Оборудование мазутоподготовки топлива	
Фильтр для мазута (грубой очистки) ФМ 25-30-65	
Срок изготовления: По запросу	

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8151.002
2	Давление, МПа (кгс/см ²)	2,5 (25)
3	Производительность, т/ч	30
4	Температура среды, °С, не более	200
5	Габариты (длина, мм)	219
6	Габариты (высота, мм)	1370
7	Среда	Мазут М40, М100, ГОСТ 10585-75
8	Масса, кг	116

Фильтр для мазута ФМ-25-30-65 состоит из корпуса с крышкой, на которой имеется штуцер для присоединения дренажного клапана и представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

На корпусе установлены патрубки с фланцами, предназначенные для подвода мазута, отвода очищенного мазута, спуска шлама после продувки, подвода пара для продувки и слива мазута во время остановки. Внутри корпуса между крышкой и опорным кольцом установлен фильтрующий элемент, представляющий собой металлический каркас с натянутой по нему сеткой. Фильтрующий элемент крепится внутри корпуса болтами.

Для фильтров ФМ-25-30-65 применяется сетка (из нержавеющей проволоки диаметром 0,36 мм), имеющая 65 отверстий на 1 см².

Предварительно подогретый мазут, через верхний входной патрубок, подводится в фильтр ФМ-25-30-65 с фланцем и, проходя через сетку фильтрующего элемента, очищается от твёрдых компонентов и выходит через нижний патрубок.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Фильтр для мазута ФМ-25-30-240

Фильтр для мазута ФМ-25-30-240 производства «Бийский котельный завод» предназначен для тонкой очистки топочных мазутов от твёрдого остатка нефтяных фракций и механических примесей и применяются в системе мазутного хозяйства отопительных, производственно-отопительных и производственных котельных.

Оборудование мазутоподготовки топлива	
Фильтр для мазута (тонкой очистки) ФМ 25-30-240	
Срок изготовления: По запросу	

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8151.002-01
2	Давление, МПа (кгс/см ²)	2,5 (25)
3	Производительность, т/ч	30
4	Температура среды, °С, не более	200
5	Габариты (длина, мм)	219
6	Габариты (высота, мм)	1370
7	Среда	Мазут М40,М100, ГОСТ 10585-75
8	Масса, кг	116

Фильтр для мазута ФМ 25-30-240 состоит из корпуса с крышкой, на которой имеется штуцер для присоединения дренажного клапана и представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд. На корпусе установлены патрубки с фланцами, предназначенные для подвода мазута, отвода

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

очищенного мазута, спуска шлама после продувки, подвода пара для продувки и слива мазута во время остановки. Внутри корпуса между крышкой и опорным кольцом установлен фильтрующий элемент, представляющий собой металлический каркас с натянутой по нему сеткой. Фильтрующий элемент крепится внутри корпуса болтами.

Для фильтров ФМ 25-30-240 применяется сетка (из нержавеющей проволоки диаметром 0,25 мм), имеющая 240 отверстий на 1 см².

Предварительно подогретый мазут, через верхний входной патрубок, подводится в фильтр ФМ 25-30-240 с фланцем и, проходя через сетку фильтрующего элемента, очищается от твёрдых компонентов и выходит через нижний патрубок.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>