

Труба дымовая стальная самонесущая ТДС-0,25x12

Стальная цилиндрическая труба дымовая самонесущая ТДС-0,25x12 производства «Бийский котельный завод» предназначена для отвода и рассеивания дымовых газов котельных установок до допустимых санитарных норм. Труба дымовая должна эксплуатироваться в I...III ветровых районах (скорость ветра не более 25 м/с) с температурой воздуха равной или выше минус 40°C.

Трубы дымовые стальные
Труба дымовая ТДС-0,25x12 самонесущая
Срок изготовления: По запросу

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	23.8180.015
2	Внутренний диаметр ствола, Ду, мм	241
3	Высота ствола, Н, м	12
4	Масса, т	1.7

Дымовые газы поступают в трубу дымовую от дымососа за счёт самотяги, возникающей от разности давления высоты столба дымовых газов в стволе трубы и окружающего воздуха

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: bzi@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Труба дымовая стальная самонесущая ТДС-0,3х25

Стальная цилиндрическая труба дымовая самонесущая ТДС-0,3х25м производства «Бийский котельный завод» предназначена для отвода и рассеивания дымовых газов котельных установок до допустимых санитарных норм. Труба дымовая должна эксплуатироваться в I...III ветровых районах (скорость ветра не более 25 м/с) с температурой воздуха равной или выше минус 50°С.

Трубы дымовые стальные
Труба дымовая ТДС-0,3х25 самонесущая
Срок изготовления: По запросу

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Наименование изделия	ТДС-0,3х25 самонесущая
2	Номер чертежа	23.8180.017
3	Внутренний диаметр ствола, Ду, мм	309
4	Высота ствола, Н, м	25
5	Масса, т	4.5

Дымовые газы поступают в трубу дымовую от дымососа за счёт самотяги, возникающей от разности давления высоты столба дымовых газов в стволе трубы и окружающего воздуха.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: bzi@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Труба дымовая стальная самонесущая ТДС-0,4х25

Стальная цилиндрическая труба дымовая самонесущая ТДС-0,4х25м производства «Бийский котельный завод» предназначены для отвода и рассеивания дымовых газов котельных установок до допустимых санитарных норм. Труба дымовая должна эксплуатироваться в I...III ветровых районах (скорость ветра не более 25 м/с) с температурой воздуха равной или выше минус 50°C.

Трубы дымовые стальные
Труба дымовая ТДС-0,4х25 самонесущая
Срок изготовления: По запросу

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Наименование изделия	ТДС-0,4х25 самонесущая
2	Номер чертежа	23.8180.016
3	Внутренний диаметр ствола, Ду, мм	410
4	Высота ствола, Н, м	25
5	Масса, т	5.4

Дымовые газы поступают в трубу дымовую от дымососа за счёт самотяги, возникающей от разности давления высоты столба дымовых газов в стволе трубы и окружающего воздуха.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Труба дымовая стальная самонесущая ТДС-0,5х25

Стальная цилиндрическая труба дымовая самонесущая ТДС-0,5х25м производства «Бийский котельный завод» предназначена для отвода и рассеивания дымовых газов котельных установок до допустимых санитарных норм. Труба дымовая должна эксплуатироваться в I...III ветровых районах (скорость ветра не более 25 м/с) с температурой воздуха равной или выше минус 50°С.

Трубы дымовые стальные
Труба дымовая ТДС-0,5х25 самонесущая
Срок изготовления: По запросу

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Наименование изделия	ТДС-0,5х25 самонесущая
2	Номер чертежа	23.8180.018
3	Внутренний диаметр ствола, Ду, мм	500
4	Высота ствола, Н, м	25
5	Масса, т	5.6

Дымовые газы поступают в трубу дымовую от дымососа за счёт самотяги, возникающей от разности давления высоты столба дымовых газов в стволе трубы и окружающего воздуха.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Труба дымовая стальная самонесущая ТДС-0,6х25

Стальная цилиндрическая труба дымовая самонесущая ТДС-0,6х25 производства «Бийский котельный завод» предназначена для отвода и рассеивания дымовых газов котельных установок до допустимых санитарных норм. Труба дымовая должна эксплуатироваться в I...III ветровых районах (скорость ветра не более 25 м/с) с температурой воздуха равной или выше минус 50°C.

Трубы дымовые стальные
Труба дымовая ТДС-0,6х25,5 самонесущая
Срок изготовления: По запросу

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Наименование изделия	ТДС-0,6х25,5 самонесущая
2	Номер чертежа	23.8180.019
3	Внутренний диаметр ствола, Ду, мм	600
4	Высота ствола, Н, м	25
5	Масса, т	6.5

Дымовые газы поступают в трубу дымовую от дымососа за счёт самотяги, возникающей от разности давления высоты столба дымовых газов в стволе трубы и окружающего воздуха.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: bzi@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>