

Подогреватель водо-водяной ПВ1 57х2-Г-1,0

Подогреватель водо-водяной ПВ1 57х2-Г-1,0 производства «Бийский котельный завод» предназначен для подогрева воды в системах горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.

Цена секции: по запросу.

Цена калача: по запросу.

Цена двух переходников: по запросу.

Цена подогревателя рассчитывается:

(кол-во секций x цена секции) + ((кол-во секций-1) x цена калача) + стоимость двух переходов (если имеются).

Подогреватели водо-водяные
Подогреватель водо-водяной ПВ1 57х2-Г-1,0
Срок изготовления: 30 дней

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8111.068
2	Поверхность нагрева, м ²	0.37
3	Наружный диаметр, мм	57
4	Срок изготовления	30
5	Длина блока-секции, м, не более	2
7	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,0 (10)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
8	Температура греющей воды, °С, не более	200
9	Число теплообменных труб в блоке-секции, шт	4
10	Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч	4.4
11	Масса секции, кг, не более	30
12	Масса калача, кг, не более	6
13	Масса перехода, кг, не более	2.5
14	Высота секции, мм, не более	200
15	Переход, мм, не более (условный диаметр)	40
16	Переход, мм, не более (длина)	70
17	Калач, мм, не более (условный диаметр)	50
18	Калач, мм, не более (межцентровое расстояние)	200
19	Калач, мм, не более (длина)	133

Подогреватель состоит из двух блок-секций ПВ1 с диаметром корпуса секции 57 мм, с длиной секции 2 м на условное давление 1,0 МПа, с трубной системой из гладких труб (в условном обозначении буква «Г»), соединённых последовательно между собой по трубному пространству калачами, а по межтрубному пространству патрубками. Внутри секции расположены латунные трубки диаметром 16 мм и толщиной стенки 1 мм.

При работе подогревателя ПВ1 57х2-Г-1,0 нагреваемая вода движется по трубкам трубной системы, а греющая вода в межтрубном пространстве.

Подогреватели изготавливаются из углеродистой стали.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Подогреватель водо-водяной ПВ1 57х4-Г-1,0

Подогреватель водо-водяной ПВ1 57х4-Г-1,0 производства «Бийский котельный завод» предназначен для подогрева воды в системах горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.

Цена секции: по запросу.

Цена калача: по запросу.

Цена двух переходников: по запросу.

Цена подогревателя рассчитывается:

(кол-во секций x цена секции) + ((кол-во секций-1) x цена калача) + стоимость двух переходов (если имеются).

Подогреватели водо-водяные
Подогреватель водо-водяной ПВ1 57х4-Г-1,0
Срок изготовления: 30 дней

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8111.067
2	Поверхность нагрева, м ²	0.75
3	Наружный диаметр, мм	57
4	Срок изготовления	30
5	Длина блока-секции, м, не более	4
7	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,0 (10)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
8	Температура греющей воды, °С, не более	200
9	Число теплообменных труб в блоке-секции, шт	4
10	Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч	4.4
11	Масса секции, кг, не более	40
12	Масса калача, кг, не более	6
13	Масса перехода, кг, не более	2.5
14	Высота секции, мм, не более	200
15	Переход, мм, не более (условный диаметр)	40
16	Переход, мм, не более (длина)	70
17	Калач, мм, не более (условный диаметр)	50
18	Калач, мм, не более (межцентровое расстояние)	200
19	Калач, мм, не более (длина)	133

Подогреватель состоит из двух блок-секций ПВ1 с диаметром корпуса секции 57 мм, с длиной секции 4 м на условное давление 1,0 МПа, с трубной системой из гладких труб (в условном обозначении буква «Г»), соединённых последовательно между собой по трубному пространству калачами, а по межтрубному пространству патрубками. Внутри секции расположены латунные трубки диаметром 16 мм и толщиной стенки 1 мм.

При работе подогревателя ПВ1 57х4-Г-1,0 нагреваемая вода движется по трубкам трубной системы, а греющая вода в межтрубном пространстве.

Подогреватели изготавливаются из углеродистой стали.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Подогреватель водо-водяной ПВ1 76х2-Г-1,0

Подогреватель водо-водяной ПВ1 76х2-Г-1,0 производства «Бийский котельный завод» предназначен для подогрева воды в системах горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.

Цена секции: по запросу.

Цена калача: по запросу.

Цена двух переходников: по запросу.

Цена подогревателя рассчитывается:

(кол-во секций x цена секции) + ((кол-во секций-1) x цена калача) + стоимость двух переходов (если имеются).

Подогреватели водо-водяные
Подогреватель водо-водяной ПВ1 76х2-Г-1,0
Срок изготовления: 30 дней

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8111.070
2	Поверхность нагрева, м ²	0.65
3	Наружный диаметр, мм	76
4	Срок изготовления	30
6	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,0 (10)
7	Температура греющей воды, °С, не более	200

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
8	Число теплообменных труб в блоке-секции, шт	7
9	Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч	7.8
10	Масса секции, кг, не более	40
11	Масса калача, кг, не более	8.5
12	Масса перехода, кг, не более	3
13	Высота секции, мм, не более	200
14	Переход, мм, не более (условный диаметр)	50
15	Переход, мм, не более (длина)	80
16	Калач, мм, не более (условный диаметр)	70
17	Калач, мм, не более (межцентровое расстояние)	200
18	Калач, мм, не более (длина)	143

Подогреватель состоит из двух блок-секций ПВ1 с диаметром корпуса секции 76 мм, с длиной секции 2 м на условное давление 1,0 МПа, с трубной системой из гладких труб (в условном обозначении буква «Г»), соединённых последовательно между собой по трубному пространству калачами, а по межтрубному пространству патрубками. Внутри секции расположены латунные трубки диаметром 16 мм и толщиной стенки 1 мм.

При работе подогревателя ПВ1 76х2-Г-1,0 нагреваемая вода движется по трубкам трубной системы, а греющая вода в межтрубном пространстве.

Подогреватели изготавливаются из углеродистой стали.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Подогреватель водо-водяной ПВ1 76х4-Г-1,0

Подогреватель водо-водяной ПВ1 76х4-Г-1,0 производства «Бийский котельный завод» предназначен для подогрева воды в системах горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.

Цена секции: по запросу.

Цена калача: по запросу.

Цена двух переходников: по запросу.

Цена подогревателя рассчитывается:

(кол-во секций x цена секции) + ((кол-во секций-1) x цена калача) + стоимость двух переходов (если имеются).

Подогреватели водо-водяные
Подогреватель водо-водяной ПВ1 76х4-Г-1,0
Срок изготовления: 30 дней

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8111.069
2	Поверхность нагрева, м ²	1.32
3	Наружный диаметр, мм	76
4	Срок изготовления	30
6	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,0 (10)
7	Температура греющей воды, °С, не более	200

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
8	Число теплообменных труб в блоке-секции, шт	7
9	Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч	7.8
10	Масса секции, кг, не более	57
11	Масса калача, кг, не более	8.5
12	Масса перехода, кг, не более	3
13	Высота секции, мм, не более	200
14	Переход, мм, не более (условный диаметр)	50
15	Переход, мм, не более (длина)	80
16	Калач, мм, не более (условный диаметр)	70
17	Калач, мм, не более (межцентровое расстояние)	200
18	Калач, мм, не более (длина)	143

Подогреватель состоит из двух блок-секций ПВ1 с диаметром корпуса секции 76 мм, с длиной секции 4 м на условное давление 1,0 МПа, с трубной системой из гладких труб (в условном обозначении буква «Г»), соединённых последовательно между собой по трубному пространству калачами, а по межтрубному пространству патрубками. Внутри секции расположены латунные трубки диаметром 16 мм и толщиной стенки 1 мм.

При работе подогревателя ПВ1 76х4-Г-1,0 нагреваемая вода движется по трубкам трубной системы, а греющая вода в межтрубном пространстве.

Подогреватели изготавливаются из углеродистой стали.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Подогреватель водо-водяной ПВ1 89х2-Г-1,0

Подогреватель водо-водяной ПВ1 89х2-Г-1,0 производства «Бийский котельный завод» предназначен для подогрева воды в системах горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.

Цена секции: по запросу.

Цена калача: по запросу.

Цена двух переходников: по запросу.

Цена подогревателя рассчитывается:

(кол-во секций x цена секции) + ((кол-во секций-1) x цена калача) + стоимость двух переходов (если имеются).

Подогреватели водо-водяные	
Подогреватель водо-водяной ПВ1 89х2-Г-1,0	
Срок изготовления: 30 дней	

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8111.072
2	Поверхность нагрева, м ²	0.93
3	Наружный диаметр, мм	89
4	Срок изготовления	30
5	Длина блока-секции, м, не более	2
7	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,0 (10)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
8	Температура греющей воды, °С, не более	200
9	Число теплообменных труб в блоке-секции, шт	10
10	Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч	11.1
11	Масса секции, кг, не более	49
12	Масса калача, кг, не более	10.5
13	Масса перехода, кг, не более	4
14	Высота секции, мм, не более	240
15	Переход, мм, не более (условный диаметр)	65
16	Переход, мм, не более (длина)	85
17	Калач, мм, не более (условный диаметр)	80
18	Калач, мм, не более (межцентровое расстояние)	240
19	Калач, мм, не более (длина)	170

Подогреватель состоит из двух блок-секций ПВ1 с диаметром корпуса секции 89 мм, с длиной секции 2 м на условное давление 1,0 МПа, с трубной системой из гладких труб (в условном обозначении буква «Г»), соединённых последовательно между собой по трубному пространству калачами, а по межтрубному пространству патрубками. Внутри секции расположены латунные трубки диаметром 16 мм и толщиной стенки 1 мм.

При работе подогревателя ПВ1 89х2-Г-1,0 нагреваемая вода движется по трубкам трубной системы, а греющая вода в межтрубном пространстве.

Подогреватели изготавливаются из углеродистой стали.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Подогреватель водо-водяной ПВ1 89х4-Г-1,0

Подогреватель водо-водяной ПВ1 89х4-Г-1,0 производства «Бийский котельный завод» предназначен для подогрева воды в системах горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.

Цена секции: по запросу.

Цена калача: по запросу.

Цена двух переходников: по запросу.

Цена подогревателя рассчитывается:

(кол-во секций x цена секции) + ((кол-во секций-1) x цена калача) + стоимость двух переходов (если имеются).

Подогреватели водо-водяные	
Подогреватель водо-водяной ПВ1 89х4-Г-1,0	
Срок изготовления: 30 дней	

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8111.071
2	Поверхность нагрева, м ²	1.88
3	Наружный диаметр, мм	89
4	Срок изготовления	30
5	Длина блока-секции, м, не более	4
7	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,0 (10)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
8	Температура греющей воды, °С, не более	200
9	Число теплообменных труб в блоке-секции, шт	10
10	Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч	11.1
11	Масса секции, кг, не более	73
12	Масса калача, кг, не более	10.5
13	Масса перехода, кг, не более	4
14	Высота секции, мм, не более	240
15	Переход, мм, не более (условный диаметр)	65
16	Переход, мм, не более (длина)	85
17	Калач, мм, не более (условный диаметр)	80
18	Калач, мм, не более (межцентровое расстояние)	240
19	Калач, мм, не более (длина)	170

Подогреватель состоит из двух блок-секций ПВ1 с диаметром корпуса секции 89 мм, с длиной секции 4 м на условное давление 1,0 МПа, с трубной системой из гладких труб (в условном обозначении буква «Г»), соединённых последовательно между собой по трубному пространству калачами, а по межтрубному пространству патрубками. Внутри секции расположены латунные трубки диаметром 16 мм и толщиной стенки 1 мм.

При работе подогревателя ПВ1 89х4-Г-1,0 нагреваемая вода движется по трубкам трубной системы, а греющая вода в межтрубном пространстве.

Подогреватели изготавливаются из углеродистой стали.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Подогреватель водо-водяной ПВ1 127х2-Г-1,0

Подогреватель водо-водяной ПВ1 127х2-Г-1,0 производства «Бийский котельный завод» предназначен для подогрева воды в системах горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.

Цена секции: по запросу.

Цена калача: по запросу.

Цена двух переходников: по запросу.

Цена подогревателя рассчитывается:

(кол-во секций x цена секции) + ((кол-во секций-1) x цена калача) + стоимость двух переходов (если имеются).

Подогреватели водо-водяные
Подогреватель водо-водяной ПВ1 127х2-Г-1,0
Срок изготовления: 30 дней

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8111.052
2	Поверхность нагрева, м ²	1.8
3	Наружный диаметр, мм	127
4	Срок изготовления	30
5	Длина блока-секции, м, не более	2
7	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,0 (10)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
8	Температура греющей воды, °С, не более	200
9	Число теплообменных труб в блоке-секции, шт	18
10	Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч	21.5
11	Масса секции, кг, не более	78
12	Масса калача, кг, не более	19
13	Масса перехода, кг, не более	7.5
14	Высота секции, мм, не более	300
15	Переход, мм, не более (условный диаметр)	80
16	Переход, мм, не более (длина)	90
17	Калач, мм, не более (условный диаметр)	100
18	Калач, мм, не более (межцентровое расстояние)	300
19	Калач, мм, не более (длина)	210

Подогреватель состоит из двух блок-секций ПВ1 с диаметром корпуса секции 127 мм, с длиной секции 2 м на условное давление 1,0 МПа, с трубной системой из гладких труб (в условном обозначении буква «Г»), соединённых последовательно между собой по трубному пространству калачами, а по межтрубному пространству патрубками. Внутри секции расположены латунные трубки диаметром 16 мм и толщиной стенки 1 мм.

При работе подогревателя ПВ1 127х2-Г-1,0 нагреваемая вода движется по трубкам трубной системы, а греющая вода в межтрубном пространстве.

Подогреватели изготавливаются из углеродистой стали.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Подогреватель водо-водяной ПВ1 127х4-Г-1,0

Подогреватель водо-водяной ПВ1 127х4-Г-1,0 производства «Бийский котельный завод» предназначен для подогрева воды в системах горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.

Цена секции: по запросу.

Цена калача: по запросу.

Цена двух переходников: по запросу.

Цена подогревателя рассчитывается:

(кол-во секций x цена секции) + ((кол-во секций-1) x цена калача) + стоимость двух переходов (если имеются).

Подогреватели водо-водяные	
Подогреватель водо-водяной ПВ1 127х4-Г-1,0	
Срок изготовления: 30 дней	

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8111.055
2	Поверхность нагрева, м ²	3.58
3	Наружный диаметр, мм	127
4	Срок изготовления	30
5	Длина блока-секции, м, не более	4
7	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,0 (10)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
8	Температура греющей воды, °С, не более	200
9	Число теплообменных труб в блоке-секции, шт	18
10	Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч	21.5
11	Масса секции, кг, не более	134
12	Масса калача, кг, не более	19
13	Масса перехода, кг, не более	7.5
14	Высота секции, мм, не более	300
15	Переход, мм, не более (условный диаметр)	80
16	Переход, мм, не более (длина)	90
17	Калач, мм, не более (условный диаметр)	100
18	Калач, мм, не более (межцентровое расстояние)	300
19	Калач, мм, не более (длина)	210

Подогреватель состоит из двух блок-секций ПВ1 с диаметром корпуса секции 127 мм, с длиной секции 4 м на условное давление 1,0 МПа, с трубной системой из гладких труб (в условном обозначении буква «Г»), соединённых последовательно между собой по трубному пространству калачами, а по межтрубному пространству патрубками. Внутри секции расположены латунные трубки диаметром 16 мм и толщиной стенки 1 мм.

При работе подогревателя ПВ1 127х4-Г-1,0 нагреваемая вода движется по трубкам трубной системы, а греющая вода в межтрубном пространстве.

Подогреватели изготавливаются из углеродистой стали.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Подогреватель водо-водяной ПВ1 159х2-Г-1,0

Подогреватель водо-водяной ПВ1 159х2-Г-1,0 производства «Бийский котельный завод» предназначен для подогрева воды в системах горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.

Цена секции: по запросу.

Цена калача: по запросу.

Цена двух переходников: по запросу.

Цена подогревателя рассчитывается:

(кол-во секций x цена секции) + ((кол-во секций-1) x цена калача) + стоимость двух переходов (если имеются).

Подогреватели водо-водяные
Подогреватель водо-водяной ПВ1 159х2-Г-1,0
Срок изготовления: 30 дней

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8111.076
2	Поверхность нагрева, м ²	3.3
3	Срок изготовления	30
4	Длина блока-секции, м, не более	2
6	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,0 (10)
7	Температура греющей воды, °С, не более	200

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
8	Число теплообменных труб в блоке-секции, шт	33
9	Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч	41
10	Масса секции, кг, не более	114
11	Масса калача, кг, не более	27
12	Масса перехода, кг, не более	9.5
13	Высота секции, мм, не более	400
14	Переход, мм, не более (условный диаметр)	100
15	Переход, мм, не более (длина)	140
16	Калач, мм, не более (условный диаметр)	150
17	Калач, мм, не более (межцентровое расстояние)	400
18	Калач, мм, не более (длина)	310

Подогреватель состоит из двух блок-секций ПВ1 с диаметром корпуса секции 159 мм, с длиной секции 2 м на условное давление 1,0 МПа, с трубной системой из гладких труб (в условном обозначении буква «Г»), соединённых последовательно между собой по трубному пространству калачами, а по межтрубному пространству патрубками. Внутри секции расположены латунные трубки диаметром 16 мм и толщиной стенки 1 мм.

При работе подогревателя ПВ1 159х2-Г-1,0 нагреваемая вода движется по трубкам трубной системы, а греющая вода в межтрубном пространстве.

Подогреватели изготавливаются из углеродистой стали.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Подогреватель водо-водяной ПВ1 159х4-Г-1,0

Подогреватель водо-водяной ПВ1 159х4-Г-1,0 производства «Бийский котельный завод» предназначен для подогрева воды в системах горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.

Цена секции: по запросу.

Цена калача: по запросу.

Цена двух переходников: по запросу.

Цена подогревателя рассчитывается:

(кол-во секций x цена секции) + ((кол-во секций-1) x цена калача) + стоимость двух переходов (если имеются).

Подогреватели водо-водяные	
Подогреватель водо-водяной ПВ1 159х4-Г-1,0	
Срок изготовления: 30 дней	

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	Обозначение 00.8111.077
2	Поверхность нагрева, м ²	6.6
3	Срок изготовления	30
4	Длина блока-секции, м, не более	2
6	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,0 (10)
7	Температура греющей воды, °С, не более	200

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
8	Число теплообменных труб в блоке-секции, шт	33
9	Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч	41
10	Масса секции, кг, не более	193
11	Масса калача, кг, не более	27
12	Масса перехода, кг, не более	9.5
13	Высота секции, мм, не более	400
14	Переход, мм, не более (условный диаметр)	100
15	Переход, мм, не более (длина)	140
16	Калач, мм, не более (условный диаметр)	150
17	Калач, мм, не более (межцентровое расстояние)	400
18	Калач, мм, не более (длина)	310

Подогреватель состоит из двух блок-секций ПВ1 с диаметром корпуса секции 159 мм, с длиной секции 4 м на условное давление 1,0 МПа, с трубной системой из гладких труб (в условном обозначении буква «Г»), соединённых последовательно между собой по трубному пространству калачами, а по межтрубному пространству патрубками. Внутри секции расположены латунные трубки диаметром 16 мм и толщиной стенки 1 мм.

При работе подогревателя ПВ1 159х4-Г-1,0 нагреваемая вода движется по трубкам трубной системы, а греющая вода в межтрубном пространстве.

Подогреватели изготавливаются из углеродистой стали.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Подогреватель водо-водяной ПВ1 219х2-Г-1,0

Подогреватель водо-водяной ПВ1 219х2-Г-1,0 производства «Бийский котельный завод» предназначен для подогрева воды в системах горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.

Цена секции: по запросу.

Цена калача: по запросу.

Цена двух переходников: не изготавливается.

Цена подогревателя рассчитывается:

(кол-во секций x цена секции) + ((кол-во секций-1) x цена калача) + стоимость двух переходов (если имеются).

Подогреватели водо-водяные
Подогреватель водо-водяной ПВ1 219х2-Г-1,0
Срок изготовления: 30 дней

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8111.049
2	Поверхность нагрева, м ²	5.57
3	Наружный диаметр, мм	219
4	Срок изготовления	30
5	Длина блока-секции, м, не более	2
7	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,0 (10)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
8	Температура греющей воды, °С, не более	200
9	Число теплообменных труб в блоке-секции, шт	57
10	Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч	67.6
11	Масса секции, кг, не более	188
12	Масса калача, кг, не более	49
13	Масса перехода, кг, не более	0
14	Высота секции, мм, не более	500
15	Переход, мм, не более (условный диаметр)	150
16	Переход, мм, не более (длина)	150
17	Калач, мм, не более (условный диаметр)	200
18	Калач, мм, не более (межцентровое расстояние)	500
19	Калач, мм, не более (длина)	415

Подогреватель состоит из двух блок-секций ПВ1 с диаметром корпуса секции 219 мм, с длиной секции 2 м на условное давление 1,0 МПа, с трубной системой из гладких труб (в условном обозначении буква «Г»), соединённых последовательно между собой по трубному пространству калачами, а по межтрубному пространству патрубками. Внутри секции расположены латунные трубки диаметром 16 мм и толщиной стенки 1 мм.

При работе подогревателя ПВ1 219х2-Г-1,0 нагреваемая вода движется по трубкам трубной системы, а греющая вода - в межтрубном пространстве.

Подогреватели изготавливаются из углеродистой стали.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Подогреватель водо-водяной ПВ1 219х4-Г-1,0

Подогреватель водо-водяной ПВ1 219х4-Г-1,0 производства «Бийский котельный завод» предназначен для подогрева воды в системах горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.

Цена секции: по запросу.

Цена калача: по запросу.

Цена двух переходников: не изготавливается.

Цена подогревателя рассчитывается:

(кол-во секций x цена секции) + ((кол-во секций-1) x цена калача) + стоимость двух переходов (если имеются).

Подогреватели водо-водяные
Подогреватель водо-водяной ПВ1 219х4-Г-1,0
Срок изготовления: 30 дней

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8111.051
2	Поверхность нагрева, м ²	10.85
3	Наружный диаметр, мм	219
4	Срок изготовления	30
5	Длина блока-секции, м, не более	4
7	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,0 (10)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
8	Температура греющей воды, °С, не более	200
9	Число теплообменных труб в блоке-секции, шт	57
10	Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч	67.6
11	Масса секции, кг, не более	330
12	Масса калача, кг, не более	49
13	Высота секции, мм, не более	500
14	Переход, мм, не более (условный диаметр)	150
15	Переход, мм, не более (длина)	150
16	Калач, мм, не более (условный диаметр)	200
17	Калач, мм, не более (межцентровое расстояние)	500
18	Калач, мм, не более (длина)	415

Подогреватель состоит из двух блок-секций ПВ1 с диаметром корпуса секции 219 мм, с длиной секции 4 м на условное давление 1,0 МПа, с трубной системой из гладких труб (в условном обозначении буква «Г»), соединённых последовательно между собой по трубному пространству калачами, а по межтрубному пространству патрубками. Внутри секции расположены латунные трубки диаметром 16 мм и толщиной стенки 1 мм.

При работе подогревателя ПВ1 219х4-Г-1,0 нагреваемая вода движется по трубкам трубной системы, а греющая вода - в межтрубном пространстве.

Подогреватели изготавливаются из углеродистой стали.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Подогреватель водо-водяной ПВ1 273х2-Г-1,0

Подогреватель водо-водяной ПВ1 273х2-Г-1,0 производства «Бийский котельный завод» предназначен для подогрева воды в системах горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.

Цена секции: по запросу.

Цена калача: по запросу.

Цена двух переходников: не изготавливается.

Цена подогревателя рассчитывается:

(кол-во секций x цена секции) + ((кол-во секций-1) x цена калача) + стоимость двух переходов (если имеются).

Подогреватели водо-водяные
Подогреватель водо-водяной ПВ1 273х2-Г-1,0
Срок изготовления: 45 дней

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8111.044
2	Поверхность нагрева, м ²	10.28
3	Наружный диаметр, мм	273
4	Срок изготовления	45
5	Длина блока-секции, м, не более	2
7	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,0 (10)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
8	Температура греющей воды, °С, не более	200
9	Число теплообменных труб в блоке-секции, шт	105
10	Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч	120.9
11	Масса секции, кг, не более	283
12	Масса калача, кг, не более	110
13	Масса перехода, кг, не более	0
14	Высота секции, мм, не более	600
15	Переход, мм, не более (условный диаметр)	200
16	Переход, мм, не более (длина)	190
17	Калач, мм, не более (условный диаметр)	250
18	Калач, мм, не более (межцентровое расстояние)	600
19	Калач, мм, не более (длина)	512

Подогреватель состоит из двух блок-секций ПВ1 с диаметром корпуса секции 273 мм, с длиной секции 2 м на условное давление 1,0 МПа, с трубной системой из гладких труб (в условном обозначении буква «Г»), соединённых последовательно между собой по трубному пространству калачами, а по межтрубному пространству патрубками. Внутри секции расположены латунные трубки диаметром 16 мм и толщиной стенки 1 мм.

При работе подогревателя ПВ1 273х2-Г-1,0 нагреваемая вода движется по трубкам трубной системы, а греющая вода - в межтрубном пространстве.

Подогреватели изготавливаются из углеродистой стали.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Подогреватель водо-водяной ПВ1 273х4-Г-1,0

Подогреватель водо-водяной ПВ1 273х4-Г-1,0 производства «Бийский котельный завод» предназначен для подогрева воды в системах горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.

Цена секции: по запросу.

Цена калача: по запросу.

Цена двух переходников: не изготавливается.

Цена подогревателя рассчитывается:

(кол-во секций x цена секции) + ((кол-во секций-1) x цена калача) + стоимость двух переходов (если имеются).

Подогреватели водо-водяные
Подогреватель водо-водяной ПВ1 273х4-Г-1,0
Срок изготовления: 45 дней

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8111.043
2	Поверхность нагрева, м ²	20.56
3	Наружный диаметр, мм	273
4	Срок изготовления	45
5	Длина блока-секции, м, не более	2
7	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,0 (10)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
8	Температура греющей воды, °С, не более	200
9	Число теплообменных труб в блоке-секции, шт	105
10	Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч	120.9
11	Масса секции, кг, не более	487
12	Масса калача, кг, не более	110
13	Высота секции, мм, не более	600
14	Переход, мм, не более (условный диаметр)	200
15	Переход, мм, не более (длина)	190
16	Калач, мм, не более (условный диаметр)	250
17	Калач, мм, не более (межцентровое расстояние)	600
18	Калач, мм, не более (длина)	512

Подогреватель состоит из двух блок-секций ПВ1 с диаметром корпуса секции 273 мм, с длиной секции 4 м на условное давление 1,0 МПа, с трубной системой из гладких труб (в условном обозначении буква «Г»), соединённых последовательно между собой по трубному пространству калачами, а по межтрубному пространству патрубками. Внутри секции расположены латунные трубки диаметром 16 мм и толщиной стенки 1 мм.

При работе подогревателя ПВ1 273х4-Г-1,0 нагреваемая вода движется по трубкам трубной системы, а греющая вода - в межтрубном пространстве.

Подогреватели изготавливаются из углеродистой стали.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Подогреватель водо-водяной ПВ1 325х2-Г-1,0

Подогреватель водо-водяной ПВ1 325х2-Г-1,0 производства «Бийский котельный завод» предназначен для подогрева воды в системах горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.

Цена секции: по запросу.

Цена калача: по запросу.

Цена двух переходников: не изготавливается.

Цена подогревателя рассчитывается:

(кол-во секций x цена секции) + ((кол-во секций-1) x цена калача) + стоимость двух переходов (если имеются).

Подогреватели водо-водяные	
Подогреватель водо-водяной ПВ1 325х2-Г-1,0	
Срок изготовления: 45 дней	

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8111.045
2	Поверхность нагрева, м ²	13.86
3	Наружный диаметр, мм	325
4	Срок изготовления	45
5	Длина блока-секции, м, не более	2
7	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,0 (10)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
8	Температура греющей воды, °С, не более	200
9	Число теплообменных труб в блоке-секции, шт	147
10	Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч	167.3
11	Масса секции, кг, не более	356
12	Масса калача, кг, не более	142
13	Высота секции, мм, не более	600
14	Переход, мм, не более (условный диаметр)	200
15	Переход, мм, не более (длина)	190
16	Калач, мм, не более (условный диаметр)	300
17	Калач, мм, не более (межцентровое расстояние)	600
18	Калач, мм, не более (длина)	600

Подогреватель состоит из двух блок-секций ПВ1 с диаметром корпуса секции 325 мм, с длиной секции 2 м на условное давление 1,0 МПа, с трубной системой из гладких труб (в условном обозначении буква «Г»), соединённых последовательно между собой по трубному пространству калачами, а по межтрубному пространству - патрубками. Внутри секции расположены латунные трубки диаметром 16 мм и толщиной стенки 1 мм.

При работе подогревателя ПВ1 325х2-Г-1,0 нагреваемая вода движется по трубкам трубной системы, а греющая вода - в межтрубном пространстве.

Подогреватели изготавливаются из углеродистой стали.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Подогреватель водо-водяной ПВ1 325х4-Г-1,0

Подогреватель водо-водяной ПВ1 325х4-Г-1,0 производства «Бийский котельный завод» предназначен для подогрева воды в системах горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.

Цена секции: по запросу.

Цена калача: по запросу.

Цена двух переходников: не изготавливается.

Цена подогревателя рассчитывается:

(кол-во секций x цена секции) + ((кол-во секций-1) x цена калача) + стоимость двух переходов (если имеются).

Подогреватели водо-водяные
Подогреватель водо-водяной ПВ1 325х4-Г-1,0
Срок изготовления: 45 дней

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.8111.042
2	Поверхность нагрева, м ²	28.49
3	Наружный диаметр, мм	325
4	Срок изготовления	45
5	Длина блока-секции, м, не более	4
7	Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более	1,0 (10)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
8	Температура греющей воды, °С, не более	200
9	Число теплообменных труб в блоке-секции, шт	147
10	Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч	167.3
11	Масса секции, кг, не более	608
12	Масса калача, кг, не более	142
13	Высота секции, мм, не более	600
14	Переход, мм, не более (условный диаметр)	200
15	Переход, мм, не более (длина)	190
16	Калач, мм, не более (условный диаметр)	300
17	Калач, мм, не более (межцентровое расстояние)	600
18	Калач, мм, не более (длина)	600

Подогреватель состоит из двух блок-секций ПВ1 с диаметром корпуса секции 325 мм, с длиной секции 4 м на условное давление 1,0 МПа, с трубной системой из гладких труб (в условном обозначении буква «Г»), соединённых последовательно между собой по трубному пространству калачами, а по межтрубному пространству патрубками. Внутри секции расположены латунные трубки диаметром 16 мм и толщиной стенки 1 мм.

При работе подогревателя ПВ1 325х4-Г-1,0 нагреваемая вода движется по трубкам трубной системы, а греющая вода - в межтрубном пространстве.

Подогреватели изготавливаются из углеродистой стали.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>