

Воздухоподогреватель ВП-О-65

Стальной трубчатый воздухоподогреватель ВП-О-65 производства «Бийский котельный завод» предназначен для комплектации котлов ДСЕ, работающих на высоковлажных топливах (фрезерном торфе, древесных отходах и бурых углях). Воздухоподогреватель устанавливается в качестве хвостовой поверхности нагрева котельного агрегата.

Воздухоподогреватели	
Воздухоподогреватель ВП-О-65	
Срок изготовления: По запросу	

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа	00.9029.022
2	Поверхность нагрева, м ²	65
3	Габариты (LxBxH), мм	1450x965x3690
4	Масса, кг	2005

Воздухоподогреватель ВП-О-65 представляет собой жёсткую конструкцию из трубных пакетов, каркаса с плотной обшивкой и воздухоперепускным коробом.

Трубный пакет является поверхностью нагрева воздухоподогревателя ВП-О-65 и состоит из стальных параллельных труб, расположенных в шахматном порядке и сваренных в трубные доски. Газ движется внутри труб, а воздух - в межтрубном пространстве.

Нагретый воздух подаётся в топочную камеру либо на сушку топлива.

Установка воздухоподогревателей ВП-О-65 увеличивает экономичность котельного агрегата за счёт снижения потерь тепла с уходящими газами.

При применении воздухоподогревателей ВП-О-65 улучшается процесс горения топлива, что связано с повышением температурного уровня в топке.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>