

Золоуловитель ЗУ-2

Золоуловитель ЗУ-2 производства «Бийский котельный завод» представляет собой горизонтальный циклон, предназначенный для сухой инерционной очистки газов с максимальной температурой 280°C от летучей золы с размером частиц более 50 мкм.

Золоуловители	
Золоуловитель ЗУ-2	
Срок изготовления: По запросу	

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Наименование	ЗУ-2
2	Номер чертежа	00.8312.030-01
3	Номинальная производительность, м ³ /ч	8000
4	Коэффициент очистки, %	80
5	Номинальная температура газа на входе, С	250
6	Номинальное аэродинамическое сопротивление, мм.вод.ст.	70
7	Сечение входного отверстия, мм	450x800
8	Сечение выходного отверстия, мм	диам.490
9	Длина, мм	1030

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
10	Ширина, мм	1300
11	Высота, мм	2720
12	Направление газового потока	левое
13	Масса золоуловителя (циклона), кг	370

Золоуловитель ЗУ-2 представляет собой корпус с криволинейными стенками, соединённый с источником выброса дымовых газов фланцем прямоугольного сечения на входном отверстии и круглым отверстием на боковой стенке для отвода очищенного газа.

На золоуловителе ЗУ-2 боковые выходные отверстия вырезают с двух сторон. Внизу корпуса имеется бункер с шибером.

Золоуловитель ЗУ-2 относится к типу горизонтальных циклонов по расположению оси очищаемого потока газа. Дымовой газ поступает во входное отверстие и движется между стенками корпуса. Под действием силы веса и центробежных сил из потока очищаемого газа выделяются твёрдые частицы золы, которые накапливаются в бункере. Зола удаляется через шибер.

Очищенный газ отводится из золоуловителя по патрубку (патрубкам) через выходное отверстие (отверстия).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>