

Котёл паровой ДКВр-10-3,9-440БФ (Е-10-3,9-440БФ)

для работы на буром угле

производительностью 10,0 т/ч

Котёл ДКВр-10-3,9-440БФ (Е-10-3,9-440БФ) производства Бийского котельного завода предназначен для получения перегретого пара, используемого на технологические нужды предприятий различных отраслей, а также для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения.

Котел	Дополнительная комплектация
ДКВр-10-3,9-440БФ (Е-10-3,9-440БФ) Цена : По запросу Базовая комплектация в сборе: Комплектация котла по запросу. Топка ВТКС ("высокотемпературный кипящий слой"). Срок изготовления : По запросу	Вентилятор ВДН-9Х-1500 Вентилятор ВДН-9Х-1500 лев Вентилятор ВДН-9Х-1500 пр Дымосос ДН-11,2Х-1500 Дымосос ДН-11,2Х-1500 лев Дымосос ДН-11,2Х-1500 пр

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа компоновки	23.8002.003
2	Тип котла	Паровой
3	Вид расчетного топлива	1 - Каменный уголь; 2 - Бурый уголь
4	Паропроизводительность, т/ч	10
5	Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см ²)	3,9(39,0)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
6	Температура пара на выходе, °С	перегр. 440
7	Температура питательной воды, °С	100
8	Расчетный КПД (топливо №2), %	87
9	Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч (м³/ч - для газа и жидкого топлива)	2188
10	Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м³/ч - для газа и жидкого топлива)	2188
13	Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм	4690x2794x4010
14	Габариты компоновки, LxBxH, мм	3545x2524x6850
15	Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг	16431/8610
16	Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг	47606
17	Вид поставки	В сборе
18	Базовая комплектация в сборе	Комплектация котла по запросу. Топка ВТКС ("высокотемпературный кипящий слой").

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Котёл паровой КЕ-10-14БФ (Е-10-1,4БФ)

для работы на буром угле

производительностью 10,0 т/ч

Котёл КЕ-10-14БФ (Е-10-1,4БФ) производства Бийского котельного завода предназначен для получения насыщенного пара, используемого на технологические нужды предприятий различных отраслей, а также для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения.

Котел	Дополнительная комплектация
КЕ-10-14БФ (Е-10-1,4БФ) Цена : По запросу Базовая комплектация в сборе: Комплектация котла по запросу. Топка ФКС ("форсированный кипящий слой"). Срок изготовления : По запросу	

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа компоновки	23.9050.078, 23.9090.042
2	Тип котла	Паровой
3	Вид расчетного топлива	1 - Каменный уголь; 2 - Бурый уголь
4	Паропроизводительность, т/ч	10
5	Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см ²)	1,3(13,0)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
6	Температура пара на выходе, °С	насыщ. 194
7	Температура питательной воды, °С	100
8	Расчетный КПД (топливо №2), %	81
9	Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м ³ /ч - для газа и жидкого топлива)	2855
11	Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм	2888x2400x3168
12	Габариты компоновки, LxBxH, мм	6071x4670x10430
13	Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг	5626/6154
14	Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг	58431
15	Вид поставки	В сборе
16	Базовая комплектация в сборе	Комплектация котла по запросу. Топка ФКС ("форсированный кипящий слой").

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: bzi@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Котёл паровой КЕ-16-14-250НТКС (Е-16-1,4-250БФ)

для работы на буром угле

производительностью 16,0 т/ч

Котёл КЕ-16-14-250НТКС (Е-16-1,4-250БФ) производства Бийского котельного завода предназначен для получения перегретого пара, используемого на технологические нужды предприятий различных отраслей, а также для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения.

Котел	Дополнительная комплектация
КЕ-16-14-250НТКС (Е-16-1,4-250БФ) Цена : По запросу Базовая комплектация в сборе: Топка НТКС ("низкотемпературный кипящий слой") с питателем. Вентилятор ВПР-300-8-1. Золоуловитель БЦ-2-7х(5+3). Срок изготовления : 90 дней	Дымосос ДН-15Х-1000 Дымосос ДН-15Х-1000 лев Дымосос ДН-15Х-1000 пр Вентилятор ВДН-10м-1500 Вентилятор ВДН-10м-1500 лев Вентилятор ВДН-10м-1500 пр Экономайзер БВЭС-V-1

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа компоновки	55.020.0024
2	Тип котла	Паровой
3	Вид расчетного топлива	1 - Каменный уголь; 2 - Бурый уголь
4	Паропроизводительность, т/ч	16
5	Рабочее (избыточное) давление	1,25(12,5)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
	теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см ²)	
6	Температура пара на выходе, °С	перегр. 250
7	Температура питательной воды, °С	100
8	Расчетный КПД (топливо №2), %	89
9	Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м ³ /ч - для газа и жидкого топлива)	4921
12	Габариты компоновки, LxВxН, мм	10906x6486x12027
13	Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг	85400
14	Вид поставки	В сборе
15	Базовая комплектация в сборе	Топка НТКС ("низкотемпературный кипящий слой") с питателем. Вентилятор ВИР-300-8-1. Золоуловитель БЦ-2-7х(5+3).
16	Срок изготовления	90

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Котёл паровой КЕ-25-14ПС (Е-25-1,4КБФ)

для работы на низкосортных буром и каменном угле
производительностью 25,0 т/ч

Котёл КЕ-25-14ПС (Е-25-1,4КБФ) производства Бийского котельного завода предназначен для получения насыщенного пара, используемого на технологические нужды предприятий различных отраслей, а также для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения.

Котел	Дополнительная комплектация
КЕ-25-14ПС (Е-25-1,4КБФ) Цена : По запросу Базовая комплектация в сборе: 2 блока (конвективный блок/топочный блок). Экономайзер стальной двухблочный (включен в состав компоновки). Топка ФКС. Срок изготовления : 90 дней	Вентилятор ВДН-8,5Х-3000 Вентилятор ВДН-8,5Х-3000 лев Вентилятор ВДН-8,5Х-3000 пр Дымосос ДН-17Х-1000 Дымосос ДН-17Х-1000 лев Дымосос ДН-17Х-1000 пр

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа компоновки	00.8002.652
2	Тип котла	Паровой
3	Вид расчетного топлива	1 - Каменный уголь; 2 - Бурый уголь
4	Паропроизводительность, т/ч	25
5	Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа	1,3(13,0)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
	(кгс/см ²)	
6	Температура пара на выходе, °С	насыщ. 194
7	Температура питательной воды, °С	100
8	Расчетный КПД (топливо №1), %	87
9	Расчетный КПД (топливо №2), %	87
10	Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч (м ³ /ч - для газа и жидкого топлива)	6200
11	Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м ³ /ч - для газа и жидкого топлива)	6200
14	Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм	7775x3230x3985/7966x2900x3020
15	Габариты компоновки, LxBxH, мм	15015x5970x7760
16	Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг	20102/16005
17	Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг	54143
18	Вид поставки	В сборе
19	Базовая комплектация в сборе	2 блока (конвективный блок/топочный блок). Экономайзер стальной двухблочный

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: bzi@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
		(включен в состав компоновки). Топка ФКС.
20	Срок изготовления	90

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: bzi@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Котёл паровой КЕ-25-14-225ФКС (Е-25-1,4-225БФ)

для работы на буром угле

производительностью 25,0 т/ч

Котёл КЕ-25-14-225ФКС (Е-25-1,4-225БФ) производства Бийского котельного завода предназначен для получения перегретого пара, используемого на технологические нужды предприятий различных отраслей, а также для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения.

Котел	Дополнительная комплектация
КЕ-25-14-225ФКС (Е-25-1,4-225БФ) Цена : По запросу Базовая комплектация в сборе: Топка ФКС 2,96х1,16. Срок изготовления : 90 дней	Экономайзер БВЭС-V-1 Вентилятор ВДН-9Х-1500 Вентилятор ВДН-9Х-1500 лев Вентилятор ВДН-9Х-1500 пр Вентилятор ВДН-8,5Х-3000 Вентилятор ВДН-8,5Х-3000 лев Вентилятор ВДН-8,5Х-3000 пр Дымосос ДН-17Х-1000 Дымосос ДН-17Х-1000 лев Дымосос ДН-17Х-1000 пр

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа компоновки	23.8002.018
2	Тип котла	Паровой
3	Вид расчетного топлива	1 - Каменный уголь; 2 - Бурый уголь
4	Паропроизводительность, т/ч	25
5	Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см ²)	1,3(13,0)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
6	Температура пара на выходе, °C	перегр. 225
7	Температура питательной воды, °C	100
8	Расчетный КПД (топливо №2), %	86
9	Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м³/ч - для газа и жидкого топлива)	4280
12	Габариты транспортабельного блока, LxVxH, мм	3230x7675x3981
13	Габариты компоновки, LxVxH, мм	13605x6750x13365
14	Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг	17188
15	Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг	63468
16	Вид поставки	В сборе
17	Базовая комплектация в сборе	Топка ФКС 2,96x1,16.
18	Срок изготовления	90

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: bzi@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Котёл паровой КЕ-25-14-225КС-НТВ (Е-25-1,4-225БФ)

для работы на буром угле

производительностью 25,0 т/ч

Котёл КЕ-25-14-225КС-НТВ (Е-25-1,4-225БФ) производства Бийского котельного завода предназначен для получения перегретого пара, используемого на технологические нужды предприятий различных отраслей, а также для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения.

Котел	Дополнительная комплектация
КЕ-25-14-225КС-НТВ (Е-25-1,4-225БФ) Цена : По запросу Базовая комплектация в сборе: Топка ВТКС 5,935х0,6 Срок изготовления : 90 дней	Экономайзер БВЭС-V-1 Вентилятор ВДН-13Х-1500 Вентилятор ВДН-13Х-1500 лев Вентилятор ВДН-13Х-1500 пр Дымосос ДН-17Х-1000 Дымосос ДН-17Х-1000 лев Дымосос ДН-17Х-1000 пр

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа компоновки	23.8002.011
2	Тип котла	Паровой
3	Вид расчетного топлива	1 - Каменный уголь; 2 - Бурый уголь
4	Паропроизводительность, т/ч	25
5	Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см ²)	1,3(13,0)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
6	Температура пара на выходе, °С	перегр. 225
7	Температура питательной воды, °С	100
8	Расчетный КПД (топливо №2), %	86
9	Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м³/ч - для газа и жидкого топлива)	4280
12	Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм	5995x3186x3971/2632x2725x9830/2632x2680x10215
13	Габариты компоновки, LxBxH, мм	13500x5610x8575
14	Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг	17311/10668/12344
15	Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг	49365
16	Вид поставки	В сборе
17	Базовая комплектация в сборе	Топка ВТКС 5,935x0,6

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: bzi@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
18	Срок изготовления	90

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: bzi@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Котёл паровой КЕ-25-24-350ФКС (Е-25-2,4-350БФ)

для работы на буром угле

производительностью 25,0 т/ч

Котёл КЕ-25-24-350ФКС (Е-25-2,4-350БФ) производства Бийского котельного завода предназначен для получения перегретого пара, используемого на технологические нужды предприятий различных отраслей, а также для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения.

Котел	Дополнительная комплектация
КЕ-25-24-350ФКС (Е-25-2,4-350БФ) Цена : По запросу Базовая комплектация в сборе: Топка ВТКС 5,935х0,6 Срок изготовления : 90 дней	Экономайзер БВЭС-V-1 Вентилятор ВДН-13Х-1500 Вентилятор ВДН-13Х-1500 лев Вентилятор ВДН-13Х-1500 пр Дымосос ДН-17Х-1000 Дымосос ДН-17Х-1000 лев Дымосос ДН-17Х-1000 пр

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа компоновки	99.0005.800
2	Тип котла	Паровой
3	Вид расчетного топлива	1 - Каменный уголь; 2 - Бурый уголь
4	Паропроизводительность, т/ч	25
5	Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см ²)	2,3(23,0)
6	Температура пара на выходе, °С	перегр. 350

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
7	Температура питательной воды, °С	100
8	Расчетный КПД (топливо №2), %	86
9	Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м ³ /ч - для газа и жидкого топлива)	4280
12	Габариты транспортабельного блока, LxВxН, мм	5995x3186x3971/2632x2725x9830
13	Габариты компоновки, LxВxН, мм	13500x5610x8575
14	Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг	17311/10668/12344
15	Вид поставки	В сборе
16	Базовая комплектация в сборе	Топка ВТКС 5,935x0,6
17	Срок изготовления	90

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: bzi@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Котёл паровой КЕ-25-24-375ФКС (Е-25-2,4-375БФ)

для работы на буром угле

производительностью 25,0 т/ч

Котёл КЕ-25-24-375ФКС (Е-25-2,4-375БФ) производства Бийского котельного завода предназначен для получения перегретого пара, используемого на технологические нужды предприятий различных отраслей, а также для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения.

Котел	Дополнительная комплектация
КЕ-25-24-375ФКС (Е-25-2,4-375БФ) Цена : По запросу Базовая комплектация в сборе: Топка ФКС 2,96х1,16 ВИР-300-9-1 Срок изготовления : 120 дней	Экономайзер БВЭС-V-1 Вентилятор ВДН-13Х-1500 Вентилятор ВДН-13Х-1500 лев Вентилятор ВДН-13Х-1500 пр Дымосос ДН-17Х-1000 Дымосос ДН-17Х-1000 лев Дымосос ДН-17Х-1000 пр

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа компоновки	23.8002.020
2	Тип котла	Паровой
3	Вид расчетного топлива	1 - Каменный уголь; 2 - Бурый уголь
4	Паропроизводительность, т/ч	25
5	Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см ²)	2,3(23,0)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
6	Температура пара на выходе, °С	перегр. 375
7	Температура питательной воды, °С	100
8	Расчетный КПД (топливо №2), %	86
9	Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м³/ч - для газа и жидкого топлива)	6205
12	Габариты транспортабельного блока, LxVxH, мм	3217x7675x3972/5410x3200x2975/5410x3200x2975
13	Габариты компоновки, LxVxH, мм	13605x6750x13365
14	Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг	22921/4650/4409
15	Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг	71905
16	Вид поставки	В сборе
17	Базовая комплектация в сборе	Топка ФКС 2,96x1,16 ВИР-300-9-1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: bzi@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
18	Срок изготовления	120

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: bzi@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Котёл паровой Е-35-3,9-440НТКС

для работы на буром угле

производительностью 25,0 т/ч

Котёл Е-35-3,9-440НТКС производства Бийского котельного завода предназначен для получения перегретого пара, используемого на технологические нужды предприятий различных отраслей, а также для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения.

Котел	Дополнительная комплектация
Е-35-3,9-440НТКС Цена : По запросу Базовая комплектация в сборе: Топка НТКС 2,61х2,49 Встроенный воздухоподогреватель и двухступенчатый экономайзер. БЦ-512-Р-2 (8х6) Срок изготовления : 180 дней	Дымосос ДН-13Х-1500 Дымосос ДН-13Х-1500 лев Дымосос ДН-13Х-1500 пр Вентилятор ВДН-12,5Х-1500 Вентилятор ВДН-12,5Х-1500 лев Вентилятор ВДН-12,5Х-1500 пр Дымосос ДН-19Х-1000 Дымосос ДН-19Х-1000 лев Дымосос ДН-19Х-1000 пр

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа компоновки	0124.8002.039
2	Тип котла	Паровой
3	Вид расчетного топлива	1 - Каменный уголь; 2 - Бурый уголь
4	Паропроизводительность, т/ч	35
5	Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см ²)	3,9(39,0)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
6	Температура пара на выходе, °С	перегр. 440
7	Температура питательной воды, °С	145
10	Вид поставки	В сборе
11	Базовая комплектация в сборе	Топка НТКС 2,61х2,49 Встроенный воздухоподогреватель и двухступенчатый экономайзер. БЦ-512-Р-2 (8х6)
12	Срок изготовления	180

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: bzi@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Котёл паровой Е-35-3,9-440КТ

для работы на буром угле

производительностью 25,0 т/ч

Котёл Е-35-3,9-440КТ производства Бийского котельного завода предназначен для получения перегретого пара, используемого на технологические нужды предприятий различных отраслей, а также для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов промышленного и бытового назначения.

Котел	Дополнительная комплектация
Е-35-3,9-440КТ Цена : По запросу Базовая комплектация в сборе: Топка НТКС 2,61х2,49 Встроенный воздухоподогреватель и двухступенчатый экономайзер. БЦ-512-Р-2 (8х6) Срок изготовления : 180 дней	Дымосос ДН-19Х-1000 Дымосос ДН-19Х-1000 лев Дымосос ДН-19Х-1000 пр

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа компоновки	23.8002.006
2	Тип котла	Паровой
3	Вид расчетного топлива	1 - Каменный уголь; 2 - Бурый уголь
4	Паропроизводительность, т/ч	35
5	Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа	3,9(39,0)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
	(кгс/см ²)	
6	Температура пара на выходе, °С	перегр. 440
7	Температура питательной воды, °С	145
8	Расчетный КПД (топливо №2), %	91
9	Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м ³ /ч - для газа и жидкого топлива)	5280
12	Габариты компоновки, LxBxH, мм	8790x5590x17840
13	Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг	17400
14	Вид поставки	В сборе
15	Базовая комплектация россыпью	Вентилятор ВДН-17Х-1000. Встроенный воздухоподогреватель и двухступенчатый экономайзер. Горелка пылеугольная, запально-сигнализирующее устройство с фотодатчиком ЗСУ-ПИ-45-500-03 ФД-02.
16	Базовая комплектация в сборе	Топка НТКС 2,61x2,49 Встроенный воздухоподогреватель и двухступенчатый экономайзер. БЦ-512-Р-2 (8x6)
17	Срок изготовления	180

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>