

Котёл водогрейный ДЕВ-1,4-95-115Г (КВ-1,6Г)

для работы на природном газе/мазуте

производительностью 1,6 МВт

Котел	Дополнительная комплектация
ДЕВ-1,4-95-115Г (КВ-1,6Г) Цена : По запросу Базовая комплектация в сборе: Блок котла в обшивке и изоляции Срок изготовления : По запросу	горелка ГГ-2 Вентилятор ВД-2,8-3000 Вентилятор ВД-2,8-3000 лев Вентилятор ВД-2,8-3000 пр Дымосос ДН-6,3м-1500 Дымосос ДН-6,3м-1500 лев Дымосос ДН-6,3м-1500 пр Ящик №1 (Арматура для ДЕВ-1,4-95Г, ДЕВ-1,4-95ГМ) Ящик №2 (Приборы безопасности для ДЕВ-1,4-95Г, ДЕВ-1,4-95-115ГМ)

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа компоновки	00.8009.041
2	Тип котла	Водогрейный
3	Вид расчетного топлива	1 - Газ
4	Теплопроизводительность, ГКал/ч	1.38

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
5	Теплопроизводительность, МВт	1.6
6	Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см ²)	0,6(6,0)
7	Температурный график воды, °С	70-95
8	Расчетный КПД (топливо №1), %	91
9	Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч (м ³ /ч - для газа и жидкого топлива)	220
12	Габариты транспортабельного блока, LxVxH, мм	3100x2735x2695
13	Габариты компоновки, LxVxH, мм	3310x2450x3270
14	Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг	5435
15	Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг	5680
16	Вид поставки	В сборе
17	Базовая комплектация в сборе	Блок котла в обшивке и изоляции

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: bzi@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Котёл водогрейный ДЕВ-1,4-95-115ГМ (КВ-1,6ГМ)

для работы на природном газе/мазуте
производительностью 1,6 МВт

Котел	Дополнительная комплектация
ДЕВ-1,4-95-115ГМ (КВ-1,6ГМ) Цена : По запросу Базовая комплектация в сборе: Блок котла в обшивке и изоляции Срок изготовления : По запросу	Горелка РГМГ-2М Вентилятор ВД-2,8-3000 Вентилятор ВД-2,8-3000 лев Вентилятор ВД-2,8-3000 пр Дымосос ДН-6,3м-1500 Дымосос ДН-6,3м-1500 лев Дымосос ДН-6,3м-1500 пр Ящик №1 (Арматура для ДЕВ-1,4-95Г, ДЕВ-1,4-95ГМ) Ящик №2 (Приборы безопасности для ДЕВ-1,4-95Г, ДЕВ-1,4-95-115ГМ)

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Номер чертежа компоновки	00.8009.041-01
2	Тип котла	Водогрейный
3	Вид расчетного топлива	1 - Газ; 2 - Жидкое топливо
4	Теплопроизводительность, ГКал/ч	1.38

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

№п/п	Наименование показателя	Значение
5	Теплопроизводительность, МВт	1.6
6	Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см ²)	0,6(6,0)
7	Температурный график воды, °С	70-95
8	Расчетный КПД (топливо №1), %	91
9	Расчетный КПД (топливо №2), %	86
10	Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч (м ³ /ч - для газа и жидкого топлива)	220
11	Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м ³ /ч - для газа и жидкого топлива)	232
14	Габариты транспортабельного блока, LxVxH, мм	3600x2735x2695
15	Габариты компоновки, LxVxH, мм	3840x2450x3270
16	Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг	5550
17	Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг	5795
18	Вид поставки	В сборе
19	Базовая комплектация в сборе	Блок котла в обшивке и изоляции

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: bzi@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>